

Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting


Артикул	Описание	Цена руб.
Ландшафтные светильники		
ADL-01-SMART COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, поворотная линза для установки угла подсветки 24\38\60 град, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	17 875
ADL-01 COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	8 580
ADL-02 DA VINCI 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 011
ADL-03 LOMBARDO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	11 440
ADL-03-LS LOMBARDO LS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	14 157
ADL-04 HILLIARD 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 725
ADL-06 QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 292
ADL-06-WHT QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 292
DL-02 PONTORMO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки с шарниром, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 298

FDL-01-R RUBENS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 299
FDL-02-R RAPHAEL 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	10 439
UL-01 MICHELANGELO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной решеткой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	11 583
UL-02 MANTEGNA 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	11 583
UL-03 MONACO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	10 868
UL-04 TITIAN 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	10 868
UL-05 BOTTICELLI 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со стеклом и защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	10 868
UL-06 EL GRECO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 583
UWL-01 BRONZINO 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	14 014
UWL-02 BELLINI 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	13 728
UWL-03 BOSCH 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой корпус из нержавеющей стали, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP68	13 156
NLT-LITE (WHITE \ RED \ GREEN \ BLUE) 	Точечный низковольтный светильник со встроенным LED-модулем (белого, красного, зеленого или синего света) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68	5 363

Архитектурные светильники			
HDL-01		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	7 579
HDL-02-12		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	13 585
HDL-03		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	11 154
HDL-04-12		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	14 157
HDL-05		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	11 726
HDL-01-18 GOES		Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP44	11 154
SDL-01 EL GRECO		Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	7 007
SDL-01-WHT EL GRECO		Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	7 007
SDL-02-5 MATISSE 5		Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	7 007
SDL-02-8 MATISSE 8		Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 152
SDL-03-5 MONET 5		Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	7 722
SDL-03-8 MONET 8		Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	9 152


	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 200Lm, 2700K, степень защиты IP65 (стальной закладной корпус в комплект не входит и покупается отдельно)	6 864
	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 5Вт, 500Lm, 2700K, степень защиты IP65 (стальной закладной корпус в комплект не входит и покупается отдельно)	8 151
	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, настройка уровня яркости и цветовой температуры подсветки (2700-6500K), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	10 582
	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 440
	Настенный уличный однонаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 155
	Настенный уличный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 7,5 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 013
	Настенный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55	8 866
	Настенный уличный архитектурный светильник для подсветки поверхностей, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь E27 220В, степень защиты IP44	9 867



Светильники для дорожек			
APL-01 DOSSI		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 228
APL-02 STOSS		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 228
APL-02-S-0		Уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 15 см	7 150
APL-02-S-3		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 20 см	7 937
APL-02-S-11		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 40 см	9 081
APL-03 VASARI		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 228
APL-04 MATTEO		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	14 372
APL-05 DUVET		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	10 225
APL-06 GOYA		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 156
FDL-02 ELBOW24		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 60 см (собирается из светильника FDL-02 RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL 24)	17 303
FDL-02 RISER12		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 41 см (собирается из светильника FDL-02 RAPHAEL и надставки RISER 12)	14 586
APT TIKI		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см	28 171

Светильники для дорожек (болларды)			
TSS-8		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10x10 см, вес 4,6 кг	22 880
TSS-8-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг	14 300
TSS-8R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10 см, вес 3,5 кг	22 880
TSS-8R-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25x10 см, вес 1,3 кг	14 300
YGSS-16R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x12 см, вес 17,3 кг	34 320
B-SS-115/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x11,5 см, вес 3 кг	17 160
B-SS-115/300		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x11,5 см, вес 1,5 кг	12 870
DSS1-R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 90x10 см, вес 2,5 кг	12 870
B-WT-95/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, в комплекте со светодиодной лампой 12В 2.5Вт 220lm 2700K, степень защиты IP55, размеры светильника 60x9,5 см, вес 3,5 кг	20 020

Лампы		
G4-3W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 3W, 290lm, 2700K, CreeLED	1 287
G4-4W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 4W, 380lm, 2700K, CreeLED	1 359
G4-5W-36L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 5W, 500lm, 2700K, CreeLED	1 931
MR8-2.5W-80°-2700K 	Светодиодная лампа MR8 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 573
MR11-2.5W-38°-2700K 	Светодиодная лампа MR11 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 573
MR16-G-3W-WW-35\45°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 3W, 240lm, 2700K, угол рассеивания луча 35\45°	501
MR16-3.8W-30°-3000K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 3.8W, 230lm, 3000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 30°	1 645
MR16-4W-30\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 4W, 290lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 30\60°	1 645
MR16-5W-15\38\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC, 5W, 460lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 15\38\60°	1 859
MR16-5W-45°-5500K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 5W, 430lm, 5500K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	1 859
MR16-7W-15\45\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 7W, 520lm, 2700K, CreeLED, диммируемая, IP67, угол рассеивания луча 15\45\60°	2 288
MR16-7W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 460lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 074
MR16-7W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 460lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 074
MR16-7W-RED 	Светодиодная лампа красного света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 460lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 074
AR111-9X1-10° 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, 9W, 500lm, 2700K, угол рассеивания луча 10°	2 431
AR111-6W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 660lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	3 718
AR111-6W-38°-5000K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 420lm, 5000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	3 718

AR111-13W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36), 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	3 933
AR111-17W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 17W, 1400lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	4 290
AR111-13W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 147
AR111-13W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 147
AR111-13W-RED 	Светодиодная лампа красного света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 147
PAR36-RGBW-SMART-38\60° 	Управляемая светодиодная лампа под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, 10W, 390lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки, управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	8 294
PAR36-RGBW-SMART-MODULE 	Управляемая светодиодная лампа под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, 10W, 550lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP68, угол рассеивания луча 40\60°, размеры (ШхГ) 111х62 мм	12 012
UNIVERSAL-SMART-MODULE-RGBW 	Управляемая светодиодная лампа (модуль), под цоколь MR16 GU5.3, 12V AC/DC, 10W, 400lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP68, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШхГ) 51х54 мм	9 295
Трансформаторы		
MT-150-SS 1215V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х300х160 мм, вес 5,5 кг	16 803
MT-300-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х330х165 мм, вес 8,5 кг	27 170
MT-600-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х375х185 мм, вес 13,5 кг	36 108
MT-900-SS 220V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 15,17,18,20В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х375х185 мм, вес 19,5 кг	41 470
MT1200-12SS-220 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,16,17,18,20,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг	51 480
DIMMER-120W-12V	Диммер для понижающего трансформатора, 12В, 120Вт	9 295

Аксессуары		
DA VINCI KNUCKLE 	Гайка фиксации угла направления для светильников ADL-серии, литая латунь	1 144
APL-STEM HARP 	Дуга крепления стеклянного плафона для светильников APL-серии, литая латунь	1 859
UL-01-COVER RING PAR36 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами PAR36 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	3 432
UL-03-COVER RING MR16 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 002
BASE A 	Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7 см	715
BASE B 	Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	715
BASE D 	Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	2 503
BASE T 	П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус	1 144
UL-03-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	4 719
UL-04-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	4 719
UL-05-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	4 719
UL-06-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	5 434
UL-BASE 	База для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	6 149
UL-01-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом и решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	5 148
UL-02-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	4 576
RISER 3 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 002
RISER 6 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	2 431
RISER 10 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	3 718
RISER 12 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	4 147
RISER 24 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	5 434

RISER-EL 10 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	4 719
RISER-EL 15 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	6 149
RISER-EL 24 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	6 864
APL-STEM-3 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 076
APL-STEM-11 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	5 220
APL-STEM-15 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	7 150
APL-STEM-18 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	8 437
APL-STEM-24 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	9 438
APL-STEM-36 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	10 296
APL-STEM-48 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	11 869
APL-TIKI-STEM-48 	Нога для ландшафтного светильника APL TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	12 870
SDL-04 PLATE 	Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь	1 144
WCB-04 	Ландшафтная распаечная коробка на 4 кабельных ввода, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик	1 144
HEX-MR16 	Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	286
HEX-PAR36 	Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	429
O-RING 	Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон	286
GLASS APL 	Стеклянный плафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: закаленное матовое либо прозрачное стекло	429
STAKE A 	Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	644
STAKE B 	Пластиковый для монтажа светильников в грунт	644
STAKE C 	Пластиковый усиленный якорь для монтажа светильников в грунт, подходит для ландшафтного светильника APL TIKI	2 002
STAKE D 	Латунный якорь для монтажа ландшафтных светильников в грунт	3 718

SOCKET A,B,C 	Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика	715
SOCKET D APL-STEM 	Установочный цоколь G4 Bi-Pin для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика	1 430
UL-BASE LENS 	Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL-серии	429
WATERPROOF REPEATER 	Уличный усилитель Bluetooth сигнала управляемых светильников, 12V AC/DC, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP65, размеры (ШхВхГ) 60х35х52 мм	9 867
APL-01-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см	4 791
APL-02-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см	4 791
APL-02-HAT-S 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см	3 861
APL-03-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см	4 791
APL-04-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см	5 935
APL-06-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	4 719
APL-02-12-HAT 	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 31 см	7 293
APL-04-12-HAT 	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 31 см	8 008
APL-TIKI-HAT 	Шляпка для светильника APL TIKI, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	13 299
BASE-CLAW 	Кронштейн с тремя лапами для крепления тяжелых светильников к дереву, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма	1 359
C30-262J 	Коннектор для соединения проводов общим сечением 10 мм	118
C30-263J 	Коннектор для соединения проводов общим сечением 13 мм	160
Focus FA24STRAP21BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 53 см	2 074
Focus FA24STRAP31BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 79 см	2 360
Focus FA24STRAP41BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 104 см	2 574
Focus FA24MDCSTTBLT 	Кронштейн алюминиевый для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	3 718
Focus FA24MDCSTTBRS 	Кронштейн латунный для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	5 720