


Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting

Артикул	Описание	Цена руб.
Ландшафтные светильники		
ADL-01 COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 685
ADL-02 DA VINCI 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 175
ADL-03 LOMBARDO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	11 920
ADL-03-LS LOMBARDO LS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	14 751
ADL-04 HILLIARD 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 685
ADL-06 QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 556
ADL-06-WHT QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 556
DL-02 PONTORMO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки с шарниром, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 814
FDL-01-R RUBENS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 857
FDL-02-R RAPHAEL 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	10 877
FDL-02-R RAPHAEL SW 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	9 387

UL-01 MICHELANGELO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной решеткой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	10 877
UL-02 MANTEGNA 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 7,5 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	12 069
UL-02 MANTEGNA SW 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	10 579
UL-03 MONACO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-04 TITIAN 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-05 BOTTICELLI 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со стеклом и защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-06 EL GRECO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	12 069
UWL-01 BRONZINO 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	14 602
UWL-02 BELLINI 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	14 304
UWL-03 BOSCH 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой корпус из нержавеющей стали, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP68	13 708
NLT-LITE (3000K \ RED \ GREEN \ BLUE) 	Точечный низковольтный светильник со встроенным LED-модулем (белого, красного, зеленого или синего света) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68	5 588

Архитектурные светильники		
HDL-01 HANGING CLASSIC 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	7 897
HDL-02-12 HANGING STOSS-12 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	14 155
HDL-03 HANGING MATTEO 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	11 622
HDL-02-12 HANGING MATTEO-12 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	14 751
HDL-05 HANGING DOSSI 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	12 218
HDL-02 GOES 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой, сферический кронштейн с ножкой 56 см, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin / MR16 GU5.3, степень защиты IP44	12 367
SDL-01 EL GRECO 	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	7 301
SDL-01-WHT EL GRECO 	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	7 301
SDL-02-5 MATISSE 5 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с накладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	8 046
SDL-02-8 MATISSE 8 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с накладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 536
SDL-03-5 MONET 5 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	8 046
SDL-03-8 MONET 8 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	9 536
SDL-04-0,5W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 45Lm, 2700К, степень защиты IP65	7 748

SDL-04-2W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 180Lm, 2700K, степень защиты IP65	8 344
SDL-04-5W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 5Вт, 450Lm, 2700K, степень защиты IP65	9 685
LED-модуль к SDL-04-0,5W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 0,5Вт 45Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	6 556
LED-модуль к SDL-04-2W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 2Вт 180Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	7 152
LED-модуль к SDL-04-5W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 5Вт 450Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	8 493
DL-01 PROVOST 	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 920
DL-01 PROVOST SW 	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 430
UDL-01-5 FONTANA 5 	Настенный уличный односторонний низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 175
UDL-01-7 FONTANA-7 	Настенный уличный двусторонний низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 7,5 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 559
UDL-01-7 FONTANA-7 SW 	Настенный уличный двусторонний низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 069
UDL-02 PICCOLO 	Настенный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55	9 238
WML-01 VERONESE 	Настенный уличный архитектурный светильник для подсветки поверхностей, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь E27 220В, степень защиты IP44	11 920

Светильники для дорожек		
APL-01 DOSSI 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 783
APL-01 DOSSI SW 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-02 STOSS 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 783
APL-02 STOSS SW 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-02-S-0 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 15 см	5 960
APL-02-S-3 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 20 см (сферический кронштейн для крепления к поверхности - в комплект не входит)	8 270
APL-02-S-11 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 40 см	9 462
APL-03 VASARI 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 783
APL-03 VASARI SW 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-04 MATTEO 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	14 975
APL-04 MATTEO SW 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 559
APL-05 DUVET 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	10 654


APL-06 GOYA 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 708
APL-06 GOYA SW 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 293
FDL-02 ELBOW24 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 60 см (собирается из светильника FDL-02 RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL 24)	18 029
FDL-02 RISER12 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 41 см (собирается из светильника FDL-02 RAPHAEL и надставки RISER 12)	15 198
APT TIKI 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см	29 353







Светильники для дорожек (болларды)			
TSS-8		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10x10 см, вес 4,6 кг	23 840
TSS-8-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг	14 900
TSS-8R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10 см, вес 3,5 кг	23 840
TSS-8R-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25x10 см, вес 1,3 кг	14 900
YGSS-16R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x12 см, вес 17,3 кг	35 760
B-SS-115/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x11,5 см, вес 3 кг	17 880
B-SS-115/300		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x11,5 см, вес 1,5 кг	13 410
DSS1-R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 90x10 см, вес 2,5 кг	13 410
B-WT-95/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, в комплекте со светодиодной лампой 12В 2.5Вт 220lm 2700K, степень защиты IP55, размеры светильника 60x9,5 см, вес 3,5 кг	20 860

Умные RGB светильники и модули		
ADL-01-SMART COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	18 625
ADL-01-SMART DA VINCI 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	21 605
SDL-03-5-SMART MONET 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, настройка уровня яркости и цветовой температуры подсветки (2700-6500K), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	11 026
PAR36-RGBW-SMART-38\60°-10W 	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, суммарная мощность 10W, 390lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки, управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	8 642
PAR36-RGBW-SMART-40°-10W 	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, мощность 10W на канал, 550lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 40°, размеры (ШхГ) 111х62 мм	12 516
SMART MODULE COSTA 	Управляемый светодиодный модуль к светильнику ADL-01-SMART COSTA, 12V AC/DC, 10W, 400lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШхГ) 51х54 мм	9 685
WATERPROOF REPEATER 	Уличный усилитель Bluetooth сигнала управляемых светильников, 12V AC/DC, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP67, размеры (ШхВхГ) 60х35х52 мм	10 281

Светодиодные лампы		
G4-3W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 3W, 290lm, 2700K, CreeLED	1 341
G4-4W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 4W, 380lm, 2700K, CreeLED	1 416
G4-5W-36L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 5W, 500lm, 2700K, CreeLED	2 012
MR8-2.5W-80°-2700K 	Светодиодная лампа MR8 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 639
MR11-2.5W-38°-2700K 	Светодиодная лампа MR11 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 639
MR16-G-3W-WW-35\45°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 3W, 240lm, 2700K, угол рассеивания луча 35\45°	522
MR16-3.8W-30°-3000K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 3.8W, 230lm, 3000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 30°	1 714
MR16-4W-30\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 4W, 290lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 30\60°	1 714
MR16-5W-15\38\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC, 5W, 460lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 15\38\60°	1 937
MR16-5W-45°-5500K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 5W, 430lm, 5500K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	1 937
MR16-7W-15\45\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 7W, 520lm, 2700K, CreeLED, диммируемая, IP67, угол рассеивания луча 15\45\60°	2 384
MR16-7W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
MR16-7W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
MR16-5W-RED 	Светодиодная лампа красного света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 5W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
AR111-9X1-10° 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, 9W, 500lm, 2700K, угол рассеивания луча 10°	2 533
AR111-6W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 660lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	3 874
AR111-6W-38°-5000K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 420lm, 5000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	3 874
AR111-13W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36), 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	4 098

AR111-17W-38°60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 17W, 1400lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38°/60°	4 470
AR111-13W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
AR111-13W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
AR111-13W-RED 	Светодиодная лампа красного света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
Трансформаторы		
MT-150-SS 1215V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В, 50Гц, выходы 12, 13, 14, 15В, 50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х340х150 мм, вес 6,2 кг	17 508
MT-300-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В, 50Гц, выходы 12, 13, 14, 15, 17, 22В, 50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х370х160 мм, вес 8,5 кг	28 310
MT-600-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В, 50Гц, выходы 12, 13, 14, 15, 17, 22В, 50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 13,5 кг	37 623
MT-900-SS 220V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В, 50Гц, выходы 15, 17, 18, 20В, 50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 19,5 кг	43 210
MT1200-12SS-220 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В, 50Гц, выходы 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22В, 50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг	53 640
DIMMER-120W-12V	Диммер для понижающего трансформатора, 12В, 120Вт	9 685

Аксессуары			
DA VINCI KNUCKLE		Гайка фиксации угла направления для светильников ADL-серии, литая латунь	1 192
APL-STEM HARP		Дуга крепления стеклянного плафона для светильников APL-серии, литая латунь	1 937
UL-01-COVER RING PAR36		Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами PAR36 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	3 576
UL-03-COVER RING MR16		Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 086
BASE-A		Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7 см	745
BASE-B		Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	745
BASE-D		Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	2 608
BASE-T		П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус	1 192
UL-03-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	4 917
UL-04-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	4 917
UL-05-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	4 917
UL-06-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	5 662
UL-BASE		База для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	6 407
UL-01-GRATE		Крышка из литой латуни со стеклом и решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	5 364
UL-02-GRATE		Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	4 768
RISER-3		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 086
RISER-6		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	2 533
RISER-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	3 874
RISER-12		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	4 321
RISER-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	5 662

RISER-EL-10 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	4 917
RISER-EL-15 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	6 407
RISER-EL-24 	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	7 152
APL-STEM-3 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 247
APL-STEM-11 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	5 439
APL-STEM-15 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	7 450
APL-STEM-18 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	8 791
APL-STEM-18 SW 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	7 376
APL-STEM-24 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	9 536
APL-STEM-36 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	10 728
APL-STEM-48 	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	12 367
APL-TIKI-STEM-48 	Нога для ландшафтного светильника APL TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	13 410
SDL-04 PLATE 	Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь	1 192
WCB-04-HUB 	Закапываемая ландшафтная распаечная коробка, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик	1 192
HEX-MR16 	Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	298
HEX-PAR36 	Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	447
O-RING 	Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон	298
GLASS APL 	Стекланный плафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: закаленное матовое либо прозрачное стекло	447
STAKE A 	Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	671
STAKE B 	Пластиковый для монтажа светильников в грунт	671
STAKE C 	Пластиковый усиленный якорь для монтажа светильников в грунт, подходит для ландшафтного светильника APL TIKI	2 086
STAKE D 	Латунный якорь для монтажа ландшафтных светильников в грунт	3 874

SOCKET A,B,C 	Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика	745
SOCKET D APL-STEM 	Установочный цоколь G4 Bi-Pin для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика	1 490
UL-BASE LENS 	Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL-серии	447
APL-01-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см	4 992
APL-02-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см	4 992
APL-02-HAT-S 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см	4 023
APL-03-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см	4 992
APL-04-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см	6 184
APL-06-HAT 	Шляпка для светильника APL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	4 917
APL-02-HAT-12 	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 31 см	7 599
APL-04-HAT-12 	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 31 см	8 344
APL-TIKI-HAT 	Шляпка для светильника APL TIKI, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	13 857
TIKI-FIBER WICK 	Запасной фитиль для ландшафтного светильника APL TIKI	209
BASE-CLAW 	Кронштейн с тремя лапами для крепления тяжелых светильников к дереву, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма	1 416
C30-262J 	Коннектор для соединения проводов общим сечением 10 мм	149
C30-263J 	Коннектор для соединения проводов общим сечением 13 мм	224
Focus FA24STRAP21BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 53 см	2 161
Focus FA24STRAP31BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 79 см	2 459
Focus FA24STRAP41BLT 	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 104 см	2 682
Focus FA24MDCSTTBLT 	Кронштейн алюминиевый для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	3 874
Focus FA24MDCSTTBRS 	Кронштейн латунный для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	5 960