

Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting

Артикул	Описание	Цена руб.
Ландшафтные светильники		
ADL-01 COSTA 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 180
ADL-03 LOMBARDO 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP65	13 760
ADL-03-LS LOMBARDO LS 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP65	17 028
ADL-04 HILLIARD 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 180
ADL-06 QUARTON 	Ландшафтный и архитектурный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 568
ADL-06-WHT QUARTON 	Ландшафтный и архитектурный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 568
DL-02 PONTORMO 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка направления луча, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 072
FDL-01-R RUBENS 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник заливающего света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	15 996
FDL-02-R RAPHAEL 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник заливающего света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	10 836

<p>UL-01 MICHELANGELO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, полукрытый пластиковый корпус со съемной крышкой из литой латуни и защитной решеткой, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 G53, степень защиты IP44</p>	<p>12 556</p>
<p>UL-02 MANTEGNA</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, полукрытый пластиковый корпус со съемной крышкой из литой латуни, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 G53, степень защиты IP44</p>	<p>12 212</p>
<p>UL-03 MONACO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>13 072</p>
<p>UL-04 TITIAN</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>13 072</p>
<p>UL-05 BOTTICELLI</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>13 072</p>
<p>UL-06 EL GRECO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>13 932</p>
<p>UL-07 EL GRECO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 2D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (2 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 3D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (3 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 4D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (4 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>
<p>UL-07 BOTTICELLI</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитной решеткой, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>
<p>UL-07 TITIAN</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>4 988</p>

<p>UWL-01 BRONZINO</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>16 856</p>
<p>UWL-02 BELLINI</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>16 512</p>
<p>UWL-03 BOSCH</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP68</p>	<p>15 824</p>
<p>NLT-LITE 2500K</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой белого света (2500K) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>3 268</p>
<p>NLT-LITE RED</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой красного света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>6 450</p>
<p>NLT-LITE GREEN</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой зеленого света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>6 450</p>
<p>NLT-LITE BLUE</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой синего света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>6 450</p>

Архитектурные светильники

<p>HDL-01 HANGING CLASSIC</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>8 256</p>
<p>HDL-02-12 HANGING STOSS-12</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>16 340</p>
<p>HDL-03 HANGING MATTEO</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>15 394</p>
<p>HDL-04-12 HANGING MATTEO-12</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>17 028</p>
<p>HDL-05 HANGING DOSSI</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>14 018</p>
<p>HDL-02 GOES</p> 	<p>Потолочный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с плафоном, сферический кронштейн с ножкой 56 см, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin / MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>14 276</p>
<p>SDL-01 EL GRECO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64</p>	<p>8 428</p>
<p>SDL-01-WHT EL GRECO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64</p>	<p>8 428</p>
<p>SDL-02-S MATISSE SKINNY</p> 	<p>Накладной архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, литая латунь, светодиодный модуль 12В, 2Вт, 220Лм, 2700К, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>11 180</p>
<p>SDL-02-5 MATISSE 5</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, лицевая панель из литой латуни с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>8 428</p>
<p>SDL-02-8 MATISSE 8</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, лицевая панель из литой латуни с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>11 008</p>
<p>SDL-03-5 MONET 5</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65</p>	<p>9 288</p>

<p>SDL-03-8 MONET 8</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin, степень защиты IP65</p>	<p>11 008</p>
<p>SDL-04-0,5W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 0,5Вт, 45Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>8 944</p>
<p>SDL-04-2W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 2Вт, 180Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>9 632</p>
<p>SDL-04-5W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 5Вт, 450Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>11 180</p>
<p>LED-модуль SDL-04-0,5W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 0,5Вт, 45Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>7 568</p>
<p>LED-модуль SDL-04-2W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 2Вт, 180Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>8 256</p>
<p>LED-модуль SDL-04-5W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 5Вт, 450Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>9 804</p>
<p>DL-01 PROVOST</p> 	<p>Архитектурный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>12 040</p>
<p>UDL-01-5 FONTANA-5</p> 	<p>Архитектурный однонаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>12 900</p>
<p>UDL-01-7 FONTANA-7</p> 	<p>Архитектурный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>13 932</p>
<p>UDL-02 PICCOLO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55</p>	<p>8 944</p>
<p>WML-01 VERONESE</p> 	<p>Настенный архитектурный светильник, 220В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь E27, степень защиты IP44</p>	<p>13 760</p>
<p>WML-01-CAP BLK Veronese</p> 	<p>Уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей столбов, пластиковый корпус, светодиодный модуль 12В, 3Вт, 270Лм, 2700К, кабель 1,5 м, степень защиты IP65</p>	<p>5 332</p>
<p>WML-01-CAP WHT Veronese</p> 	<p>Уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей столбов, пластиковый корпус, светодиодный модуль 12В, 3Вт, 270Лм, 2700К, кабель 1,5 м, степень защиты IP65</p>	<p>5 332</p>

Светильники для дорожек

<p>APL-01 DOSSI</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>14 276</p>
<p>APL-02 STOSS</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>14 276</p>
<p>APL-02-12 STOSS-12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см</p>	<p>18 748</p>
<p>APL-02-S-0</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 15 см</p>	<p>6 880</p>
<p>APL-02-S-3</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 20 см</p>	<p>9 546</p>
<p>APL-02-S-11</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 40 см</p>	<p>9 202</p>
<p>APL-03 VASARI</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>14 276</p>
<p>APL-04 MATTEO</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>15 652</p>
<p>APL-04-12 MATTEO-12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см</p>	<p>19 436</p>
<p>APL-06 GOYA</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>14 190</p>

<p>APL-05 DUVET</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>12 298</p>
<p>APL-08-R "Камыш"</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для декоративной подсветки знаков, 12В, латунный корпус с покрытием "состаренная латунь", колба из кварцевого стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 COB, степень защиты IP65, высота 120 см</p>	<p>12 900</p>
<p>APL-08-NB "Камыш"</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для декоративной подсветки знаков, 12В, латунный корпус без покрытия (натуральная латунь), колба из кварцевого стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 COB, степень защиты IP65, высота 120 см</p>	<p>12 900</p>
<p>FDL-02 ELBOW24</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник заливающего света для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота 60 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL-24)</p>	<p>19 092</p>
<p>FDL-02 RISER12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник заливающего света для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота 41 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и надставки RISER-12)</p>	<p>15 824</p>
<p>APT TIKI 48'</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и зон патио, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см</p>	<p>34 744</p>
<p>APT TIKI 60'</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и зон патио, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 176 см</p>	<p>36 292</p>
Светильники для дорожек (болларды)		
<p>TSS-8</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10x10 см, вес 4,6 кг</p>	<p>27 520</p>
<p>TSS-8-SHORT</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг</p>	<p>17 200</p>

<p>TSS-8R</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10 см, вес 3,5 кг</p>	<p>27 520</p>
<p>TSS-8R-SHORT</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25x10 см, вес 1,3 кг</p>	<p>17 200</p>
<p>B-WT-95/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP55, размеры светильника 60x9,5 см, вес 3,5 кг</p>	<p>24 080</p>
<p>YGSS-16R</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x12 см, вес 17,3 кг</p>	<p>41 280</p>
<p>B-SS-115/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x11,5 см, вес 3 кг</p>	<p>13 760</p>
<p>B-SS-115/300</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x11,5 см, вес 1,5 кг</p>	<p>10 320</p>
<p>B-SS-75/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x7,5 см, вес 3 кг</p>	<p>9 288</p>
<p>B-SS-75/300</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x7,5 см, вес 1,5 кг</p>	<p>8 256</p>

Управляемые RGBW светильники, модули и лампы


<p>ADL-01-SMART COSTA</p> 	<p>Управляемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, литой латунный корпус, сменный RGBW LED-модуль, 12В, 10Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>16 000</p>
<p>ADL-01-SMART DA VINCI</p> 	<p>Управляемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, литой латунный корпус, сменный RGBW LED-модуль, 12В, 15Вт, 600Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>18 600</p>
<p>SDL-03-7-S Monet-7 Smart RGBW Bluetooth</p> 	<p>Управляемый встраиваемый низковольтный светильник для подсветки поверхностей, латунный корпус, RGBW LED-модуль, 12В, 4Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>17 200</p>
<p>PAR36-RGBW-SMART-38\60°-10W</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW модуль под цоколь AR111 G53, 12В, 10Вт, 390Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°</p>	<p>9 976</p>
<p>PAR36-RGBW-SMART-40°-10W</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW модуль под цоколь AR111 G53, 12В, 10Вт, 550Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 40°, размеры (ШxГ) 111x62 мм</p>	<p>14 448</p>
<p>SMART MODULE COSTA</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW LED-модуль для светильника ADL-01-SMART COSTA, 12В, 10Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШxГ) 51x54 мм</p>	<p>11 180</p>
<p>G4-RGBW-SMART</p> 	<p>Управляемая светодиодная RGBW лампа под цоколь G4 Bi-Pin, 12В, 5Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth</p>	<p>3 268</p>
<p>WATERPROOF REPEATER</p> 	<p>Уличный усилитель Bluetooth сигнала для управляемых RGBW светильников и ламп, 12В, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP67, размеры (ШxВxГ) 60x35x52 мм</p>	<p>7 138</p>

Светодиодные лампы		
G4-1W-REED-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 1Вт, 120Лм, 2700К	624
G4-2W-REED-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 2Вт, 240Лм, 2700К	710
G4-3W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 3Вт, 290Лм, 2700К, CreeLED	1 548
G4-4W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 4Вт, 380Лм, 2700К, CreeLED	1 634
G4-5W-36L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 5Вт, 500Лм, 2700К, CreeLED	2 322
MR8-2.5W-80°-2700K 	Светодиодная лампа MR8 GU4, 8-18В AC/DC, 2.5Вт, 220Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 892
MR8-2.5W-80°-2700K SUPER BRIGHT 	Светодиодная лампа повышенной яркости MR8 GU4, 9-15В AC/DC, 2.5Вт, 235Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	2 150
MR11-2.5W-38°-2700K 	Светодиодная лампа MR11 GU4, 9-15В AC/DC, 2.5Вт, 220Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 892
MR16-5W-15\38\60\120°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 5Вт, 460Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 15\38\60\120°	2 236
MR16-7W-15\45\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15В AC/DC, 7Вт, 520Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 15\45\60°	2 752
MR16-7W-45-SUPER BRIGHT 	Светодиодная лампа повышенной яркости MR16 GU5.3, 9-15В AC/DC, 7Вт, 620Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	2 924
MR16-5W EVERGREEN 	Светодиодная лампа для подсветки хвойников MR16 GU5.3, 9-15В AC\DC, 5Вт, 460Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	2 494
MR16-7W - BLUE\GREEN\RED 	Светодиодные лампы синего, зеленого либо красного света MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 7Вт, 300Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 494
AR111-6W \10W-38\60°-2700K 	Светодиодные лампы AR111 G53, 9-17В AC/DC, 6Вт \ 10Вт, 600Лм (для 6Вт), 880Лм (для 10Вт), 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	4 472
AR111-13W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 13Вт, 1150Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	4 730
AR111-17W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 17Вт, 1400Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	5 160
AR111-13W EVERGREEN 	Светодиодная лампа для подсветки хвойников AR111 G53, 9-18В AC/DC, 13Вт, 1150Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	5 676
AR111-13W-BLUE\GREEN\RED 	Светодиодные лампы синего, зеленого либо красного света AR111 G53, 12-18В AC/DC, 13Вт, 800Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 988

Трансформаторы

<p>MT-150-SS 1215V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х340х150 мм, вес 6,2 кг</p>	<p>20 210</p>
<p>MT-300-SS 1222V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х370х160 мм, вес 8,5 кг</p>	<p>32 680</p>
<p>MT-600-SS 1222V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 13,5 кг</p>	<p>44 462</p>
<p>MT-900-SS 220V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 15,17,18,20В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 19,5 кг</p>	<p>53 664</p>
<p>MT1200-12SS-220</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,16,17,18,20,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг</p>	<p>61 920</p>
<p>TR-WP-50W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 50Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 122х195х60 мм, вес 2 кг</p>	<p>7 052</p>
<p>TR-WP-100W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 100Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 122х195х60 мм, вес 2,5 кг</p>	<p>8 084</p>
<p>TR-WP-300W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 138х210х68 мм, вес 4,3 кг</p>	<p>12 212</p>

Аксессуары		
DA VINCI KNUCKLE 	Гайка фиксации угла направления луча, для светильников ADL-серии, литая латунь	1 376
APL-STEM HARP 	Дуга крепления стеклянного плафона и шляпки для светильников-столбиков APL-серии, литая латунь	2 236
UL-01-COVER RING PAR36 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами AR111 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	4 128
UL-03-COVER RING MR16 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 408
BASE-A 	Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7 см	860
BASE-B 	Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	860
BASE-D 	Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	3 010
BASE-T 	П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма	1 376
UL-03-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	5 676
UL-04-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	5 676
UL-05-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	5 676
UL-06-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	6 536
UL-BASE 	База (основание с цоколем) для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	7 396
UL-01-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	6 192
UL-02-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	5 504

RISER-3		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 408
RISER-6		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	2 924
RISER-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	4 472
RISER-12		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	4 988
RISER-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	6 536
RISER-EL-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	5 676
RISER-EL-15		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	7 396
RISER-EL-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	8 256
APL-STEM-3		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 902
APL-STEM-11 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	4 558
APL-STEM-15 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	6 880
APL-STEM-18		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	10 148
APL-STEM-18 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	8 514
APL-STEM-24 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	9 288
APL-STEM-36 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	10 664
APL-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	14 276
APL-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	17 028
APL-TIKI-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника APT TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	15 480
APL-TIKI-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника APT TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	17 028

<p>APL-TIKI-STEM-ADJUSTABLE</p> 	<p>Нога раздвижная телескопическая, для ландшафтного светильника APT TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55</p>	<p>7 568</p>
<p>SDL-04 PLATE</p> 	<p>Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь</p>	<p>1 376</p>
<p>WCB-04-HUB</p> 	<p>Закапываемая ландшафтная распаечная коробочка, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик</p>	<p>1 376</p>
<p>HEX-MR16</p> 	<p>Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий</p>	<p>344</p>
<p>HEX-PAR36</p> 	<p>Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий</p>	<p>516</p>
<p>O-RING</p> 	<p>Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон</p>	<p>344</p>
<p>GLASS APL</p> 	<p>Стеклоплафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: матовое либо прозрачное стекло</p>	<p>516</p>
<p>STAKE A</p> 	<p>Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт</p>	<p>774</p>
<p>STAKE B</p> 	<p>Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт</p>	<p>774</p>
<p>STAKE C</p> 	<p>Пластиковый усиленный якорь для монтажа в грунт ландшафтного светильника APT TIKI</p>	<p>3 268</p>
<p>SOCKET A,B,C</p> 	<p>Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика</p>	<p>860</p>
<p>SOCKET D APL-STEM</p> 	<p>Установочный цоколь G4 Bi-Pin для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика</p>	<p>1 720</p>
<p>UL-BASE LENS</p> 	<p>Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL-серии</p>	<p>516</p>
<p>APL-01-HAT</p> 	<p>Шляпка для светильника APL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см</p>	<p>5 762</p>
<p>APL-02-HAT</p> 	<p>Шляпка для светильника APL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см</p>	<p>5 762</p>
<p>APL-02-HAT-S</p> 	<p>Шляпка для светильника APL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см</p>	<p>4 644</p>
<p>APL-03-HAT</p> 	<p>Шляпка для светильника APL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см</p>	<p>5 762</p>
<p>APL-04-HAT</p> 	<p>Шляпка для светильника APL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см</p>	<p>7 138</p>

APL-06-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	5 676
APL-02-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 31 см	8 084
APL-04-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 31 см	8 772
APT-TIKI-HAT		Шляпка для светильника APT TIKI, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	15 996
TIKI-FIBER WICK		Запасной фитиль для факела ландшафтного светильника APT TIKI	241
C30-263J		Коннектор заполненный диэлектрическим гелем, для соединения и изоляции скрученных проводов светильников в распаечной коробке, общим сечением до 13 мм	258