

Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting 2025

Артикул	Описание	Цена руб.
Ландшафтные светильники		
ADL-01 COSTA 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 200
ADL-03 LOMBARDO 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP65	10 700
ADL-03-LS LOMBARDO LS 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP65	17 000
ADL-04 HILLIARD 	Ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 500
ADL-06 QUARTON 	Ландшафтный и архитектурный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 200
ADL-06-WHT QUARTON 	Ландшафтный и архитектурный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 200
DL-02 PONTORMO 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка направления луча, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 000
FDL-01-R RUBENS 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник заливающего света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 600
FDL-02-R RAPHAEL 	Ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник заливающего света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	9 200

<p>UL-01 MICHELANGELO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус со съёмной крышкой из литой латуни и защитной решеткой, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 G53, степень защиты IP44</p>	<p>10 600</p>
<p>UL-02 MANTEGNA</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус со съёмной крышкой из литой латуни, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 G53, степень защиты IP44</p>	<p>10 400</p>
<p>UL-03 MONACO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>11 000</p>
<p>UL-04 TITIAN</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>11 000</p>
<p>UL-05 BOTTICELLI</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>11 000</p>
<p>UL-06 EL GRECO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>11 800</p>
<p>UL-07 EL GRECO</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 800</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 2D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (2 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 400</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 3D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (3 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 400</p>
<p>UL-07 RECESS MR8 4D</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света (4 направления луча), 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 400</p>
<p>UL-07 BOTTICELLI</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитной решеткой, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 400</p>
<p>UL-07 TITIAN</p> 	<p>Закапываемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP68</p>	<p>5 400</p>

<p>UWL-01 BRONZINO</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>15 800</p>
<p>UWL-02 BELLINI</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68</p>	<p>15 600</p>
<p>UWL-03 BOSCH</p> 	<p>Подводный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, кабель 7,5 м, цоколь AR111 G53, степень защиты IP68</p>	<p>18 400</p>
<p>NLT-LITE 2500K</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой белого света (2500К) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>2 800</p>
<p>NLT-LITE RED</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой красного света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>2 800</p>
<p>NLT-LITE GREEN</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой зеленого света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>2 800</p>
<p>NLT-LITE BLUE</p> 	<p>Специальный низковольтный светильник со встроенной светодиодной лампой синего света на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68</p>	<p>2 800</p>

Архитектурные светильники

<p>HDL-01 HANGING CLASSIC</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>7 000</p>
<p>HDL-02-12 HANGING STOSS-12</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>13 800</p>
<p>HDL-03 HANGING MATTEO</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>13 800</p>
<p>HDL-04-12 HANGING MATTEO-12</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>15 200</p>
<p>HDL-05 HANGING DOSSI</p> 	<p>Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус на цепи длиной 1м и шляпкой, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>11 900</p>
<p>HDL-02 GOES</p> 	<p>Потолочный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с плафоном, сферический кронштейн с ножкой 56 см, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin / MR16 GU5.3, степень защиты IP44</p>	<p>8 200</p>
<p>SDL-01 EL GRECO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64</p>	<p>7 200</p>
<p>SDL-01-WHT EL GRECO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64</p>	<p>7 200</p>
<p>SDL-02-S MATISSE SKINNY</p> 	<p>Накладной архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, литая латунь, светодиодный модуль 12В, 2Вт, 220Лм, 2700К, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>9 500</p>
<p>SDL-02-5 MATISSE 5</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, лицевая панель из литой латуни с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>7 200</p>
<p>SDL-02-8 MATISSE 8</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, лицевая панель из литой латуни с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>9 400</p>

<p>SDL-03-5 MONET 5</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65</p>	<p>7 800</p>
<p>SDL-03-8 MONET 8</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin, степень защиты IP65</p>	<p>9 400</p>
<p>SDL-04-0,5W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 0,5Вт, 45Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>7 400</p>
<p>SDL-04-2W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 2Вт, 180Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>8 000</p>
<p>SDL-04-5W MONET SKINNY</p> 	<p>Встраиваемый архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, монтажный закладной корпус, светодиодный модуль 12В, 5Вт, 450Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>10 200</p>
<p>LED-модуль SDL-04-0,5W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 0,5Вт, 45Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>6 400</p>
<p>LED-модуль SDL-04-2W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 2Вт, 180Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>7 000</p>
<p>LED-модуль SDL-04-5W MONET SKINNY</p> 	<p>Светодиодный модуль, 12В, 5Вт, 450Лм, 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65</p>	<p>9 200</p>
<p>DL-01 PROVOST</p> 	<p>Архитектурный низковольтный светильник направленного света, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>10 200</p>
<p>UDL-01-5 FONTANA-5</p> 	<p>Архитектурный однонаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>11 000</p>
<p>UDL-01-7 FONTANA-7</p> 	<p>Архитектурный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65</p>	<p>11 800</p>
<p>UDL-02 PICCOLO</p> 	<p>Настенный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55</p>	<p>7 600</p>
<p>WML-01 VERONESE</p> 	<p>Настенный архитектурный светильник, 220В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь E27, степень защиты IP44</p>	<p>11 800</p>
<p>WML-01-CAP BLK Veronese</p> 	<p>Уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей столбов, пластиковый корпус, светодиодный модуль 12В, 3Вт, 270Лм, 2700К, кабель 1,5 м, степень защиты IP65</p>	<p>4 500</p>
<p>WML-01-CAP WHT Veronese</p> 	<p>Уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей столбов, пластиковый корпус, светодиодный модуль 12В, 3Вт, 270Лм, 2700К, кабель 1,5 м, степень защиты IP65</p>	<p>4 500</p>

Светильники для дорожек

<p>APL-01 DOSSI</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p align="right">14 300</p>
<p>APL-02 STOSS</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p align="right">14 300</p>
<p>APL-02-12 STOSS-12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см</p>	<p align="right">17 300</p>
<p>APL-02-S-0</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности BASE-A, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 15 см</p>	<p align="right">5 800</p>
<p>APL-02-S-3</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 20 см</p>	<p align="right">8 400</p>
<p>APL-02-S-11</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 40 см</p>	<p align="right">9 200</p>
<p>APL-03 VASARI</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p align="right">14 300</p>
<p>APL-04 MATTEO</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p align="right">16 200</p>
<p>APL-04-12 MATTEO-12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см</p>	<p align="right">18 700</p>
<p>APL-06 GOYA</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p align="right">14 300</p>

<p>APL-05 DUVET</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см</p>	<p>9 800</p>
<p>APL-08-R "Камыш"</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для декоративной подсветки знаков, 12В, латунный корпус с покрытием "состаренная латунь", колба из кварцевого стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 COB, степень защиты IP65, высота 120 см</p>	<p>10 300</p>
<p>APL-08-NB "Камыш"</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для декоративной подсветки знаков, 12В, латунный корпус без покрытия (натуральная латунь), колба из кварцевого стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 COB, степень защиты IP65, высота 120 см</p>	<p>10 300</p>
<p>FDL-02 ELBOW24</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник заливающего света для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота 60 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL-24)</p>	<p>18 800</p>
<p>FDL-02 RISER12</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник заливающего света для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, регулировка направления луча, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота 41 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и надставки RISER-12)</p>	<p>15 000</p>
<p>APT TIKI 48'</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и зон патио, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см</p>	<p>36 000</p>
<p>APT TIKI 60'</p> 	<p>Ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и зон патио, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 176 см</p>	<p>41 200</p>
Светильники для дорожек (болларды)		
<p>TSS-8</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10x10 см, вес 4,6 кг</p>	<p>32 000</p>
<p>TSS-8-SHORT</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг</p>	<p>20 000</p>

<p>TSS-8R</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10 см, вес 3,5 кг</p>	<p>32 000</p>
<p>TSS-8R-SHORT</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25x10 см, вес 1,3 кг</p>	<p>20 000</p>
<p>B-WT-95/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP55, размеры светильника 60x9,5 см, вес 3,5 кг</p>	<p>28 000</p>
<p>YGSS-16R</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x12 см, вес 17,3 кг</p>	<p>48 000</p>
<p>B-SS-115/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x11,5 см, вес 3 кг</p>	<p>16 000</p>
<p>B-SS-115/300</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x11,5 см, вес 1,5 кг</p>	<p>12 000</p>
<p>B-SS-75/600</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x7,5 см, вес 3 кг</p>	<p>10 800</p>
<p>B-SS-75/300</p> 	<p>Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x7,5 см, вес 1,5 кг</p>	<p>9 600</p>

Управляемые RGBW светильники, модули и лампы

<p>ADL-01-SMART COSTA</p> 	<p>Управляемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, литой латунный корпус, сменный RGBW LED-модуль, 12В, 10Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>16 000</p>
<p>ADL-01-SMART DA VINCI</p> 	<p>Управляемый ландшафтный низковольтный светильник направленного света, литой латунный корпус, сменный RGBW LED-модуль, 12В, 15Вт, 600Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>18 600</p>
<p>SDL-03-7-S Monet-7 Smart RGBW Bluetooth</p> 	<p>Управляемый встраиваемый низковольтный светильник для подсветки поверхностей, латунный корпус, RGBW LED-модуль, 12В, 4Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65</p>	<p>14 600</p>
<p>PAR36-RGBW-SMART-38\60°-10W</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW модуль под цоколь AR111 G53, 12В, 10Вт, 390Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°</p>	<p>6 900</p>
<p>PAR36-RGBW-SMART-40°-10W</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW модуль под цоколь AR111 G53, 12В, 10Вт, 550Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 40°, размеры (ШxГ) 111x62 мм</p>	<p>9 200</p>
<p>SMART MODULE COSTA</p> 	<p>Управляемый светодиодный RGBW LED-модуль для светильника ADL-01-SMART COSTA, 12В, 10Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШxГ) 51x54 мм</p>	<p>9 500</p>
<p>G4-RGBW-SMART</p> 	<p>Управляемая светодиодная RGBW лампа под цоколь G4 Bi-Pin, 12Вт, 5Вт, 400Лм, управление цветовой палитрой и яркостью со смартфона через мобильное приложение по Bluetooth</p>	<p>2 900</p>
<p>WATERPROOF REPEATER</p> 	<p>Уличный усилитель Bluetooth сигнала для управляемых RGBW светильников и ламп, 12В, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP67, размеры (ШxВxГ) 60x35x52 мм</p>	<p>6 700</p>
<p>Smart Socket</p> 	<p>Умная розетка, 100-250В, 16А, управление по Bluetooth со смартфона через приложения: Smart Life, Amazon Alexa, Google Assistant</p>	<p>1 800</p>



Светодиодные лампы			
G4-1W-REED-2700K		Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 1Вт, 120Лм, 2700К	600
G4-2W-REED-2700K		Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 2Вт, 240Лм, 2700К	700
G4-3W-18L-2700K		Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 3Вт, 290Лм, 2700К, CreeLED	1 400
G4-4W-18L-2700K		Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 4Вт, 380Лм, 2700К, CreeLED	1 500
G4-5W-36L-2700K		Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15В AC/DC, 5Вт, 500Лм, 2700К, CreeLED	2 400
MR8-2.5W-80*-2700K		Светодиодная лампа MR8 GU4, 8-18В AC/DC, 2.5Вт, 220Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 900
MR8-2.5W-80*-2700K-SUPER BRIGHT		Светодиодная лампа повышенной яркости MR8 GU4, 9-15В AC/DC, 2.5Вт, 235Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 900
MR11-2.5W-38*-2700K		Светодиодная лампа MR11 GU4, 9-15В AC/DC, 2.5Вт, 220Лм, 2700К, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 600
MR16-3W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 3Вт, 280Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	1 700
MR16-4W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 4Вт, 360Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	1 800
MR16-5W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 5Вт, 460Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	1 900
MR16-5W-15\120*-2700K		Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 5Вт, 460Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 15\120°	2 000
MR16-7W-15\45\60*-2700K		Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15В AC/DC, 7Вт, 520Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 15\45\60°	2 600
MR16-7W-15\45\60*-2700K-SUPER BRIGHT		Светодиодная лампа повышенной яркости MR16 GU5.3, 9-15В AC/DC, 7Вт, 620Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 15\45\60°	2 600
MR16-5W-EVERGREEN		Светодиодная лампа для подсветки хвойников MR16 GU5.3, 9-15В AC\DC, 5Вт, 460Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	2 600
MR16-7W-BLUE\GREEN\RED		Светодиодные лампы синего, зеленого либо красного света MR16 GU5.3, 9-17В AC/DC, 7Вт, 300Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 000
AR111-6W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 6Вт, 600Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	3 700
AR111-10W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 10Вт, 880Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	3 900
AR111-13W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 13Вт, 1150Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	4 100
AR111-17W-38\60*-2700K		Светодиодная лампа AR111 G53, 9-17В AC/DC, 17Вт, 1400Лм, 2700К, CreeLED, IP67, углы рассеивания луча 38\60°	4 900
AR111-13W EVERGREEN		Светодиодная лампа для подсветки хвойников AR111 G53, 9-18В AC/DC, 13Вт, 1150Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	5 900
AR111-13W-BLUE\GREEN\RED		Светодиодные лампы синего, зеленого либо красного света AR111 G53, 12-18В AC/DC, 13Вт, 800Лм, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 900



Трансформаторы

<p>MT-150-SS 1215V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х340х150 мм, вес 6,2 кг</p>	<p>23 500</p>
<p>MT-300-SS 1222V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х370х160 мм, вес 8,5 кг</p>	<p>38 000</p>
<p>MT-600-SS 1222V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 13,5 кг</p>	<p>51 700</p>
<p>MT-900-SS 220V</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 15,17,18,20В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 19,5 кг</p>	<p>62 400</p>
<p>MT1200-12SS-220</p> 	<p>Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,16,17,18,20,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг</p>	<p>72 000</p>
<p>TR-WP-50W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 50Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 122х195х60 мм, вес 2 кг</p>	<p>8 200</p>
<p>TR-WP-100W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 100Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 122х195х60 мм, вес 2,5 кг</p>	<p>9 400</p>
<p>TR-WP-300W</p> 	<p>Понижающий тороидальный трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выход 12.5 В, 50Гц, водонепроницаемый корпус IP67, размеры (ШхДхГ) 138х210х68 мм, вес 4,3 кг</p>	<p>14 200</p>

Аксессуары

APL-STEM HARP		Дуга крепления стеклянного плафона и шляпки для светильников-столбиков APL-серии, литая латунь	2 600
UL-01-COVER RING PAR36		Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами AR111 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	4 800
UL-03-COVER RING MR16		Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 800
BASE-A		Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	1 000
BASE-B		Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	1 000
BASE-D		Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	3 500
BASE-T		П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма	1 300
UL-03-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	4 800
UL-04-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	4 800
UL-05-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	4 800
UL-06-COVER		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	5 600
UL-BASE		База (основание с цоколем) для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	6 200
UL-07 Recess MR8 4D Cover		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, 4 направления луча, для ландшафтного светильника UL-07 Recess MR8 4D	2 000
UL-07 Recess MR8 3D Cover		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, 3 направления луча, для ландшафтного светильника UL-07 Recess MR8 3D	2 000
UL-07 Recess MR8 2D Cover		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, 2 направления луча, для ландшафтного светильника UL-07 Recess MR8 2D	2 000
UL-07 El Greco Cover		Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-07 El Greco	2 400
UL-07 El Botticelli Cover		Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-07 Botticelli	2 000
UL-07 Titian Cover		Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-07 Titian	2 000
UL-07-BASE		База (основание с цоколем) для низковольтных светильников серии UL-07, литой латунный корпус, кабель 1,8 м, цоколь MR8 GU4	3 400

UL-01-GRATE		Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	5 300
UL-02-GRATE		Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	4 700
RISER-3		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 800
RISER-6		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	3 400
RISER-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	5 200
RISER-12		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	5 800
RISER-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	7 600
RISER-EL-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	6 600
RISER-EL-15		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	8 600
RISER-EL-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	9 600
APL-STEM-3		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 500
APL-STEM-11 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	5 300
APL-STEM-15 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	6 500
APL-STEM-18		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	9 400
APL-STEM-18 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	7 600
APL-STEM-24 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	9 200
APL-STEM-36 SW		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	10 500
APL-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	14 000
APL-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	18 400

APL-TIKI-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника АРТ ТІКІ, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	13 200
APL-TIKI-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника АРТ ТІКІ, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	18 400
APL-TIKI-STEM-ADJUSTABLE		Нога раздвижная телескопическая, для ландшафтного светильника АРТ ТІКІ, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55	7 400
APL-01-HAT		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см	4 900
APL-02-HAT		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см	4 900
APL-02-HAT-S		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см	3 900
APL-03-HAT		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см	4 900
APL-04-HAT		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см	6 800
APL-06-HAT		Шляпка для светильника АPL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	4 900
APL-02-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника АPL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 35 см	6 800
APL-04-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника АPL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 35 см	8 200
APT-TIKI-HAT		Шляпка для светильника АРТ ТІКІ, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	18 600
SDL-04 PLATE		Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь	1 000
WCB-04-HUB		Закапываемая ландшафтная распаечная коробка, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик	1 600
HEX-MR16		Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	400
HEX-PAR36		Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	600

O-RING		Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон	400
GLASS APL		Стеклянный плафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: матовое либо прозрачное стекло	600
APL-08-GLS		Плафон (латунное основание с резьбой + стекло) для светильника APL-08-R "Камыш"	2 000
APL-08-GLS NB		Плафон (латунное основание с резьбой + стекло) для светильника APL-08-NB "Камыш"	2 000
STAKE A		Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	700
STAKE B		Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	700
STAKE PLASTIC CAP (APL-TIKI-STAKE)		Пластиковый усиленный якорь для монтажа в грунт ландшафтного светильника АРТ ТІКІ (верхняя крышка из черного пластика)	2 000
STAKE BRASS CAP (APL-TIKI-STAKE)		Пластиковый усиленный якорь для монтажа в грунт ландшафтного светильника АРТ ТІКІ (верхняя крышка из латуни)	4 200
SOCKET A,B,C		Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика	1 000
SOCKET D APL-STEM		Установочный цоколь G4 Bi-Pin для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика	2 000
UL-BASE LENS		Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL-серии	600
TIKI-FIBER WICK		Запасной фитиль для факела ландшафтного светильника АРТ ТІКІ	280
C30-263J		Коннектор заполненный диэлектрическим гелем, для соединения и изоляции скрученных проводов светильников в распаечной коробке, общим сечением до 13 мм	224