

## Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting

Артикул	Описание	Цена руб.
	Ландшафтные светильники	
ADL-01 COSTA	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 685
ADL-02 DA VINC!	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 175
ADL-03 LOMBARDO	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	11 920
ADL-03-LS LOMBARDO LS	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	14 751
ADL-04 HILLIARD SW	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь МR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 685
ADL-06 QUARTON	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 556
ADL-06-WHT QUARTON	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	6 556
DL-02 PONTORMO	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки с шарниром, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 814
FDL-01-R RUBENS	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 857
FDL-02-R RAPHAEL	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	10 877
FDL-02-R RAPHAEL SW	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP65	9 387

UL-01 MICHELANGELO	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной решеткой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	10 877
UL-02 MANTEGNA	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 7,5 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	12 069
UL-02 MANTEGNA SW	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	10 579
UL-03 MONACO	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-04 TITIAN	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-05 BOTTICELLI	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со стеклом и защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	11 324
UL-06 EL GRECO	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	12 069
UWL-01 BRONZINO	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	14 602
UWL-02 BELLINI	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	14 304
UWL-03 BOSCH	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой корпус из нержавеющей стали, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP68	13 708
NLT-LITE (2500K \ RED \ GREEN \ BLUE)	Точечный низковольтный светильник со встроенным LED- модулем (белого-теплого, красного, зеленого или синего света) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68	5 588

	Архитектурные светильники	
HDL-01 HANGING CLASSIC	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	7 897
HDL-02-12 HANGING STOSS-	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	14 155
HDL-03 HANGING MATTEO	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	11 622
HDL-02-12 HANGING MATTEO- 12	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	14 751
HDL-05 HANGING DOSSI	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	12 218
HDL-02 GOES	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой, сферический кронштейн с ножкой 56 см, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin / MR16 GU5.3, степень защиты IP44	12 367
SDL-01 EL GRECO	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	7 301
SDL-01-WHT EL GRECO	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP64	7 301
SDL-02-5 MATISSE 5	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Ві-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	8 046
SDL-02-8 MATISSE 8	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Ві-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	9 536
SDL-03-5 MONET 5	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	8 046
SDL-03-8 MONET 8	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Ві-Ріп, степень защиты IP65	9 536
SDL-04-0,5W MONET SKINNY	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 45Lm, 2700К, степень защиты IP65	7 748

SDL-04-2W MONET SKINNY	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 180Lm, 2700К, степень защиты IP65	8 344
SDL-04-5W MONET SKINNY	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 5Вт, 450Lm, 2700К, степень защиты IP65	9 685
LED-модуль к SDL-04-0,5W MONET SKINNY	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12B 0,5Bт 45Lm 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	6 556
LED-модуль к SDL-04-2W MONET SKINNY	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12B 2Bт 180Lm 2700К, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	7 152
LED-модуль к SDL-04-5W MONET SKINNY	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12B 5Bт 450Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	8 493
DL-01 PROVOST	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 920
DL-01 PROVOST SW	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 430
UDL-01-5 FONTANA-5	Настенный уличный однонаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 175
UDL-01-7 FONTANA-7	Настенный уличный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 7,5 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	13 559
UDL-01-7 FONTANA-7 SW	Настенный уличный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 069
UDL-02 PICCOLO	Настенный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55	9 238
WML-01 VERONESE	Настенный уличный архитектурный светильник для подсветки поверхностей, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь E27 220B, степень защиты IP44	11 920

	Светильники для дорожек	
APL-01 DOSSI	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-02 STOSS	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-02-S-0	Уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 15 см	5 960
APL-02-S-3	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 20 см (сферический кронштейн для крепления к поверхности - в комплект не	8 270
APL-02-S-11	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 7,5 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 40 см	9 462
APL-03 VASARI	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 367
APL-04 MATTEO	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 559
APL-05 DUVET	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	10 654
APL-06 GOYA	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	12 293
FDL-02 ELBOW24	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты ІР65, высота светильника 60 см (собран из светильника FDL-02 RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL 24)	18 029
FDL-02 RISER12	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Ві-Ріп, степень защиты IP65, высота светильника 41 см (собран из светильника FDL-02 RAPHAEL и надставки RISER 12)	15 198
APT TIKI	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см	29 353

	Светильники для дорожек (болларды)	
TSS-8	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70х10х10 см, вес 4,6 кг	23 840
TSS-8-SHORT	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг	14 900
TSS-8R	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70х10 см, вес 3,5 кг	23 840
TSS-8R-SHORT	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25х10 см, вес 1,3 кг	14 900
B-WT-95/600	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP55, размеры светильника 60х9,5 см, вес 3,5 кг	20 860
YGSS-16R	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70х12 см, вес 17,3 кг	35 760
B-SS-115/600	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60х11,5 см, вес 3 кг	11 920
B-SS-115/300	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30х11,5 см, вес 1,5 кг	8 940
B-SS-75/600	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60х7,5 см, вес 3 кг	8 046
B-SS-75/300	Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь МR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30х7,5 см, вес 1,5 кг	7 152

	Умные RGB светильники и модули	
ADL-01-SMART COSTA	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	18 625
ADL-01-SMART DA VINCI	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	21 605
SDL-03-5-SMART MONET	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, настройка уровня яркости и цветовой температуры подсветки (2700-6500К), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	11 026
PAR36-RGBW-SMART-38\60°- 10W	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, суммарная мощность 10W, 390lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки, управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	8 642
PAR36-RGBW-SMART-40°-10W	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, мощность 10W на канал, 550lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 40°, размеры (ШхГ) 111х62 мм	12 516
SMART MODULE COSTA	Управляемый светодиодный модуль к светильнику ADL-01- SMART COSTA, 12V AC/DC, 10W, 400lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШхГ) 51х54 мм	9 685
WATERPROOF REPEATER	Уличный усилитель Bluetooth сигнала управляемых светильников, 12V AC/DC, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP67, размеры (ШхВхГ) 60х35х52 мм	10 281

	Светодиодные лампы	
G4-3W-18L-2700K	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 3W, 290lm, 2700K, CreeLED	1 341
G4-4W-18L-2700K	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 4W, 380lm, 2700K, CreeLED	1 416
G4-5W-36L-2700K	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 5W, 500lm, 2700K, CreeLED	2 012
MR8-2.5W-80°-2700K	Светодиодная лампа MR8 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 639
MR11-2.5W-38°-2700K	Светодиодная лампа MR11 GU4, 12-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 639
MR16-G-3W-WW-35\45°-2700K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 3W, 240lm, 2700K, угол рассеивания луча 35\45°	522
MR16-3.8W-30°-3000K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 3.8W, 230lm, 3000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 30°	1 714
MR16-4W-30\60°-2700K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 4W, 290lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 30\60°	1 714
MR16-5W-15\38\60°-2700K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC, 5W, 460lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 15\38\60°	1 937
MR16-5W-45°-5500K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 5W, 430lm, 5500K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 45°	1 937
MR16-7W-15\45\60°-2700K	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 7W, 520lm, 2700K, CreeLED, диммируемая, IP67, угол рассеивания луча 15\45\60°	2 384
MR16-7W-BLUE	Светодиодная лампа синего света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
MR16-7W-GREEN	Светодиодная лампа зеленого света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 7W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
MR16-5W-RED	Светодиодная лампа красного света MR16 GU5.3, 12-18V AC/DC, 5W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 161
AR111-9X1-10°	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, 9W, 500lm, 2700K, угол рассеивания луча 10°	2 533
AR111-6W-38\60°-2700K	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 660lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	3 874
AR111-6W-38°-5000K	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 6W, 420lm, 5000K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	3 874
AR111-13W-38\60°-2700K	Светодиодная лампа AR111 (PAR36), 12-18V AC/DC, 13W, 1150lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	4 098

AR111-17W-38\60°-2700K	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 17W, 1400lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол	4 470
	рассеивания луча 38\60°	
AR111-13W-BLUE	Светодиодная лампа синего света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
AR111-13W-GREEN	Светодиодная лампа зеленого света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
AR111-13W-RED	Светодиодная лампа красного света AR111 (PAR36) G53, 12-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 321
	Трансформаторы	
MT-150-SS 1215V	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х340х150 мм, вес 6,2 кг	17 508
MT-300-SS 1222V	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х370х160 мм, вес 8,5 кг	28 310
MT-600-SS 1222V	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 13,5 кг	37 623
MT-900-SS 220V	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 15,17,18,20В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 19,5 кг	43 210
MT1200-12SS-220	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,16,17,18,20,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг	53 640
DIMMER-120W-12V	Диммер для понижающего трансформатора, 12В, 120Вт	9 685

	Аксессуары	
DA VINCI KNUCKLE	Гайка фиксации угла направления для светильников ADL- серии, литая латунь	1 192
APL-STEM HARP	Дуга крепления стеклянного плафона для светильников APL- серии, литая латунь	1 937
UL-01-COVER RING PAR36	Б Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL- серии с лампами PAR36 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	3 576
UL-03-COVER RING MR16	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL- серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 086
BASE-A	Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7 см	745
BASE-B	Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	745
BASE-D	Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	2 608
BASE-T	П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус	1 192
UL-03-COVER	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	4 917
UL-04-COVER	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	4 917
UL-05-COVER	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	4 917
UL-06-COVER	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	5 662
UL-BASE	База для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 ТІТІАN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	6 407
UL-01-GRATE	Крышка из литой латуни со стеклом и решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	5 364
UL-02-GRATE	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	4 768
RISER-3	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 086
RISER-6	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	2 533
RISER-10	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	3 874
RISER-12	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	4 321
RISER-24	Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	5 662
RISER-EL-10	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	4 917
RISER-EL-15	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	6 407

RISER-EL-24	Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, питая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	7 152
APL-STEM-3	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 247
APL-STEM-11	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	5 439
APL-STEM-15	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	7 450
APL-STEM-18	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	8 791
APL-STEM-18 SW	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	7 376
APL-STEM-24	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	9 536
APL-STEM-36	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	10 728
APL-STEM-48	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	12 367
APL-STEM-60	Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	14 751
APL-TIKI-STEM-48	Нога для ландшафтного светильника APL TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	13 410
APL-TIKI-STEM-60	Нога для ландшафтного светильника APL TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	14 751
SDL-04 PLATE	Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь	1 192
WCB-04-HUB	Закапываемая ландшафтная распаечная коробка, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик	1 192
HEX-MR16	Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	298
HEX-PAR36	Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	447
O-RING	Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон	298
GLASS APL	Стеклянный плафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: закаленное матовое либо прозрачное стекло	447
STAKE A	Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	671
STAKE C	Пластиковый для монтажа светильников в грунт Пластиковый усиленный якорь для монтажа светильников в	2 086
O TAIL O	грунт, подходит для ландшафтного светильника APL TIKI	2 000
STAKE D	Латунный якорь для монтажа ландшафтных светильников в грунт	3 874

SOCKET A,B,C	Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика	745
SOCKET D APL-STEM	Установочный цоколь G4 Ві-Ріп для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика	1 490
UL-BASE LENS	Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL- серии	447
APL-01-HAT	Шляпка для светильника APL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см	4 992
APL-02-HAT	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см	4 992
APL-02-HAT-S	Шляпка для светильника APL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см	4 023
APL-03-HAT	Шляпка для светильника APL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см	4 992
APL-04-HAT	Шляпка для светильника APL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см	6 184
APL-06-HAT	Шляпка для светильника APL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	4 917
APL-02-HAT-12	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 31 см	7 599
APL-04-HAT-12	Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 31 см	8 344
APL-TIKI-HAT	Шляпка для светильника APL TIKI, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	13 857
TIKI-FIBER WICK	Запасной фитиль для ландшафтного светильника APL TIKI	209
BASE-CLAW	Кронштейн с тремя лапами для крепления тяжелых светильников к дереву, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма	1 416
C30-262J	Коннектор для соединения проводов общим сечением 10 мм	149
C30-263J	Коннектор для соединения проводов общим сечением 13 мм	224
Focus FA24STRAP21BLT	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 53 см	2 161
Focus FA24STRAP31BLT	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 79 см	2 459
Focus FA24STRAP41BLT	Резиновый пояс для крепления ландшафтных светильников к дереву, длина 104 см	2 682
Focus FA24MDCSTTBLT	Кронштейн алюминиевый для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	3 874
Focus FA24MDCSTTBRS	Кронштейн латунный для крепления светильников к дереву на резиновый пояс, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр кронштейна 6,7 см (резиновый пояс приобретается отдельно)	5 960