


Розничный прайс-лист на оборудование ABR Lighting

Артикул	Описание	Цена руб.
Ландшафтные светильники		
ADL-01 COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 660
ADL-03 LOMBARDO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	13 120
ADL-03-LS LOMBARDO LS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP65	16 236
ADL-04 HILLIARD 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 660
ADL-06 QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 216
ADL-06-WHT QUARTON 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь MR11 GU4, степень защиты IP65	7 216
DL-02 PONTORMO 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удлиненным козырьком, регулировка угла подсветки с шарниром, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	14 104
FDL-01-R RUBENS 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	15 252

FDL-02-R RAPHAEL 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	11 972
UL-01 MICHELANGELO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной решеткой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	11 972
UL-02 MANTEGNA 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, полуоткрытый пластиковый корпус с накладной крышкой из литой латуни со стеклом, кабель 1,2 м, регулируемый по высоте держатель лампы AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP44	11 644
UL-03 MONACO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	12 464
UL-04 TITIAN 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	12 464
UL-05 BOTTICELLI 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со стеклом и защитной решеткой, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	12 464
UL-06 EL GRECO 	Закапываемый уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	13 284
UWL-01 BRONZINO 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с защитным козырьком, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	16 072
UWL-02 BELLINI 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	15 744
UWL-03 BOSCH 	Направленный подводный низковольтный светильник, 12В, литой корпус из нержавеющей стали, регулировка угла подсветки, кабель 7,5 м, цоколь AR111 (PAR36) G53, степень защиты IP68	15 088
NLT-LITE (2500K \ RED \ GREEN \ BLUE) 	Специальный низковольтный светильник со встроенным LED-модулем (белого-теплого, красного, зеленого или синего света) на гибком проводе, 12В, длина провода 3 м, степень защиты IP68	6 150

Архитектурные светильники		
HDL-01 HANGING CLASSIC 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус с удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	8 692
HDL-02-12 HANGING STOSS-12 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 1 м, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	15 580
HDL-02-12 HANGING MATTEO-12 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой и удерживающей цепью 46 см, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP44	16 236
HDL-02 GOES 	Подвесной уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус со шляпкой, сферический кронштейн с ножкой 56 см, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin / MR16 GU5.3, степень защиты IP44	13 612
SDL-01 EL GRECO 	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	8 036
SDL-01-WHT EL GRECO 	Настенный уличный архитектурный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, литой латунный корпус с покрытием белой порошковой эмалью, крепление к поверхности, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP64	8 036
SDL-02-S MATISSE SKINNY 	Накладной уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунь, встроенный светодиодный модуль 2Вт 220Lm 2700K, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	10 660
SDL-02-5 MATISSE 5 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	8 856
SDL-02-8 MATISSE 8 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки ступеней, 12В, литая латунная лицевая панель с закладным пластиковым корпусом, кабель 3 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP65	10 496
SDL-03-5 MONET 5 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	8 856
SDL-03-8 MONET 8 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, литой латунный корпус, кабель 3 м, 2 цоколя G4 Bi-Pin, степень защиты IP65	10 496

SDL-04-0,5W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 0,5Вт, 45Lm, 2700K, степень защиты IP65	8 528
SDL-04-2W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 2Вт, 180Lm, 2700K, степень защиты IP65	9 184
SDL-04-5W MONET SKINNY 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей подпорных стен, 12В, кабель 1,8 м, светодиодный модуль 5Вт, 450Lm, 2700K, степень защиты IP65	10 660
LED-модуль к SDL-04-0,5W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 0,5Вт 45Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	7 216
LED-модуль к SDL-04-2W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 2Вт 180Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	7 872
LED-модуль к SDL-04-5W MONET SKINNY 	Светодиодный модуль к светильнику SDL-04-0,5W MONET SKINNY, 12В 5Вт 450Lm 2700K, кабель 1,8 м, степень защиты IP65	9 348
DL-01 PROVOST 	Направленный уличный архитектурный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки (шарнир 360 град), сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	11 480
UDL-01-5 FONTANA-5 	Настенный уличный однонаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP65	12 300
UDL-01-7 FONTANA-7 	Настенный уличный двунаправленный низковольтный светильник для подсветки поверхностей фасадов, 12В, литой латунный корпус, кронштейн для крепления, кабель 1,2 м, 2 цоколя MR16 GU5.3, степень защиты IP65	14 924
UDL-02 PICCOLO 	Настенный уличный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55	10 168
WML-01 VERONESE 	Настенный уличный архитектурный светильник для подсветки поверхностей, литой латунный корпус, кронштейн для крепления к поверхности, кабель 7,5 м, цоколь E27 220В, степень защиты IP44	13 120

Светильники для дорожек		
APL-01 DOSSI 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 612
APL-02 STOSS 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 612
APL-02-12 STOSS-12 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см	20 172
APL-02-S-0 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сферический кронштейн для крепления к поверхности, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 15 см	6 560
APL-02-S-3 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 20 см (сферический кронштейн для крепления к поверхности - в комплект не входит)	9 102
APL-02-S-11 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 40 см	10 414
APL-03 VASARI 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 612
APL-04 MATTEO 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	14 924
APL-04-12 MATTEO-12 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 106 см	20 992
APL-06 GOYA 	Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, 2 вида плафона: из матового и прозрачного стекла, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	13 530

APL-05 DUVET		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек и растений, 12В, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin \ MR16 GU5.3, степень защиты IP55, высота светильника 60 см	11 726
FDL-02 ELBOW24		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 60 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и Г-образной надставки RISER-EL-24)	19 844
FDL-02 RISER12		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, регулировка угла подсветки, якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 41 см (собирается из светильника FDL-02-R RAPHAEL и надставки RISER-12)	16 728
APT TIKI 48'		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 146 см	33 128
APT TIKI 60'		Уличный ландшафтный низковольтный светильник для подсветки дорожек, 12В, литой латунный корпус, встроенный факел, якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, цоколь G4 Bi-Pin, степень защиты IP65, высота светильника 176 см	34 604
Светильники для дорожек (болларды)			
TSS-8		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10x10 см, вес 4,6 кг	26 240
TSS-8-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 40x10x10 см, вес 2,6 кг	16 400
TSS-8R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x10 см, вес 3,5 кг	26 240
TSS-8R-SHORT		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 25x10 см, вес 1,3 кг	16 400

B-WT-95/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12В, корпус из массива тика и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR8 GU4, степень защиты IP55, размеры светильника 60x9,5 см, вес 3,5 кг	22 960
YGSS-16R		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 220В, корпус из массива гранита и нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь E27, степень защиты IP55, размеры светильника 70x12 см, вес 17,3 кг	39 360
B-SS-115/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x11,5 см, вес 3 кг	13 120
B-SS-115/300		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x11,5 см, вес 1,5 кг	9 840
B-SS-75/600		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 60x7,5 см, вес 3 кг	8 856
B-SS-75/300		Садово-парковый светильник для подсветки дорожек, 12\220В, корпус из нержавеющей стали, монтажная пластина для крепления на горизонтальную поверхность, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP55, размеры светильника 30x7,5 см, вес 1,5 кг	7 872

Умные RGB светильники и модули


ADL-01-SMART COSTA 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	20 500
ADL-01-SMART DA VINCI 	Направленный уличный ландшафтный и архитектурный управляемый низковольтный светильник, 12В, литой латунный корпус, сменный LED-модуль 10Вт 400Lm, с возможностью настройки RGB-палитры подсветки (16,7 млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, угол рассеивания луча 38°, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	23 780
SDL-03-5-SMART MONET 	Встраиваемый уличный низковольтный светильник для подсветки поверхностей, 12В, настройка уровня яркости и цветовой температуры подсветки (2700-6500K), управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth, кабель 1,2 м, степень защиты IP65	12 136
PAR36-RGBW-SMART-38\60°-10W 	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, суммарная мощность 10W, 390lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки, управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	9 512
PAR36-RGBW-SMART-40°-10W 	Управляемый светодиодный модуль под цоколь AR111 (PAR36) G53, 12V AC/DC, мощность 10W на канал, 550lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 40°, размеры (ШхГ) 111х62 мм	13 776
SMART MODULE COSTA 	Управляемый светодиодный модуль к светильнику ADL-01-SMART COSTA, 12V AC/DC, 10W, 400lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки (16,7млн.цветов), управление через iOS-приложение мобильного телефона по Bluetooth, IP67, угол рассеивания луча 38°, размеры (ШхГ) 51х54 мм	10 660
G4-RGBW-SMART 	Управляемая светодиодная лампа под цоколь G4 Bi-Pin, 12V AC/DC, мощность 4W, 400lm, с возможностью настройки RGB палитры подсветки, управление через приложение мобильного телефона по Bluetooth	3 116
WATERPROOF REPEATER 	Уличный усилитель Bluetooth сигнала управляемых светильников, 12V AC/DC, пластиковый корпус с отверстием под крепление, кабель 1 м, степень защиты IP67, размеры (ШхВхГ) 60х35х52 мм	6 806

Светодиодные лампы		
G4-3W-18L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 3W, 290lm, 2700K, CreeLED	1 476
G4-5W-36L-2700K 	Светодиодная лампа G4 Bi-Pin, 9-15V AC/DC, 5W, 500lm, 2700K, CreeLED	2 214
MR8-2.5W-80°-2700K 	Светодиодная лампа MR8 GU4, 8-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 80°	1 804
MR11-2.5W-38°-2700K 	Светодиодная лампа MR11 GU4, 8-18V AC/DC, 2.5W, 220lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	1 804
MR16-4W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 4W, 360lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	1 886
MR16-5W-15\38\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-17V AC/DC, 5W, 460lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 15\38\60\120°	2 132
MR16-7W-15\45\60°-2700K 	Светодиодная лампа MR16 GU5.3, 9-15V AC/DC, 7W, 520lm, 2700K, CreeLED, диммируемая, IP67, угол рассеивания луча 15\45\60°	2 624
MR16-7W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 7W, 360lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 378
MR16-7W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 7W, 360lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 378
MR16-5W-RED 	Светодиодная лампа красного света MR16 GU5.3, 8-18V AC/DC, 5W, 300lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 60°	2 378
AR111-6W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36) G53, 9-18V AC/DC, 6W, 660lm, 2700K, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38\60°	4 264
AR111-13W-38\60°-2700K 	Светодиодная лампа AR111 (PAR36), 9-17V AC/DC, 13W, 1150lm, 2700K, CreeLED, IP67, диммируемая, угол рассеивания луча 38\60°	4 510
AR111-13W-BLUE 	Светодиодная лампа синего света AR111 (PAR36) G53, 9-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 756
AR111-13W-GREEN 	Светодиодная лампа зеленого света AR111 (PAR36) G53, 9-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 756
AR111-13W-RED 	Светодиодная лампа красного света AR111 (PAR36) G53, 9-18V AC/DC, 13W, 800lm, CreeLED, IP67, угол рассеивания луча 38°	4 756

Трансформаторы		
MT-150-SS 1215V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 150Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 155х340х150 мм, вес 6,2 кг	19 270
MT-300-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 300Вт, вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 165х370х160 мм, вес 8,5 кг	31 160
MT-600-SS 1222V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 600Вт (2х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,17,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 13,5 кг	41 410
MT-900-SS 220V 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 900Вт (3х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 15,17,18,20В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 185х415х185 мм, вес 19,5 кг	47 560
MT1200-12SS-220 	Профессиональный понижающий трансформатор для питания низковольтных светильников, мощностью 1200Вт (4х300Вт), вход 220В,50Гц, выходы 12,13,14,15,16,17,18,20,22В,50Гц, корпус из нержавеющей стали, размеры (ШхВхГ) 210х490х180 мм, вес 24,5 кг	59 040

Аксессуары		
DA VINCI KNUCKLE 	Гайка фиксации угла направления для светильников ADL-серии, литая латунь	1 312
APL-STEM HARP 	Дуга крепления стеклянного плафона для светильников APL-серии, литая латунь	2 132
UL-01-COVER RING PAR36 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами PAR36 (для моделей светильников UL-01 MICHELANGELO и UL-02 MANTEGNA)	3 936
UL-03-COVER RING MR16 	Латунное кольцо для прижатия травы вокруг светильника UL-серии с лампами MR16 (для моделей светильников UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO)	2 296
BASE-A 	Сферический стандартный кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7 см	820
BASE-B 	Сферический плоский кронштейн для крепления светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 7,5 см	820
BASE-D 	Сферический увеличенный кронштейн для крепления особо тяжелых светильников к поверхности, литой латунный корпус, монтажное отверстие с резьбой 1/2 дюйма, внешний диаметр 14 см	2 870
BASE-T 	П-образный кронштейн для крепления светильников на дерево, штампованный латунный корпус	1 312
UL-03-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-03 MONACO	5 412
UL-04-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-04 TITIAN	5 412
UL-05-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-05 BOTTICELLI	5 412
UL-06-COVER 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитным козырьком, для ландшафтного светильника UL-06 EL GRECO	6 232
UL-BASE 	База (основание с цоколем) для низковольтных светильников UL-серии (UL-03 TITIAN, UL-04 BOTTICELLI, UL-05 MONACO, UL-06 EL GRECO) литой латунный корпус, дополнительный внешний пластиковый корпус, кабель 7,5 м, цоколь MR16 GU5.3, степень защиты IP68	7 052
UL-01-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом и защитной решеткой, для ландшафтного светильника UL-01 MICHELANGELO	5 904
UL-02-GRATE 	Крышка из литой латуни со стеклом, для ландшафтного светильника UL-02 MANTEGNA	5 248

RISER-3		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 9 см	2 296
RISER-6		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 16 см	2 788
RISER-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 27 см	4 264
RISER-12		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 31 см	4 756
RISER-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 62 см	6 232
RISER-EL-10		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 26 см	5 412
RISER-EL-15		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 38 см	7 052
RISER-EL-24		Удлинитель ноги ландшафтных светильников Г-образный, литая латунь, резьба 1/2 дюйма, длина 61 см	7 872
APL-STEM-3		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 18 см	4 674
APL-STEM-11		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 38 см	5 986
APL-STEM-15		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 48 см	8 200
APL-STEM-18		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 56 см	8 118
APL-STEM-24		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 71 см	10 496
APL-STEM-36		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 1,2 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 102 см	11 808
APL-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 120 см	13 612
APL-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника APL-серии, литой латунный корпус, пластиковый якорь для крепления в грунт, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	16 236
APL-TIKI-STEM-48		Нога для ландшафтного светильника APT TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 122 см	14 760
APL-TIKI-STEM-60		Нога для ландшафтного светильника APT TIKI, литой латунный корпус, кабель 7,5 м, плафон с цоколем G4 Bi-Pin, степень защиты IP55, высота 152 см	16 236

SDL-04 PLATE		Монтажный закладной корпус для светильника SDL-04 MONET SKINNY, с покрытием порошковой эмалью: серо-синего "GRAY", песочного "BEIGE", латунного "BRASS" цвета, материал нержавеющая сталь	1 312
WCB-04-HUB		Закапываемая ландшафтная распаечная коробка, со съемной верхней крышкой, материал уличный пластик	1 312
HEX-MR16		Накладная решетка на лампу MR16 ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	328
HEX-PAR36		Накладная решетка на лампу AR111 (PAR36) ландшафтного светильника, для предотвращения бокового ослепления, материал алюминий	492
O-RING		Герметизирующее кольцо для латунных светильников, материал силикон	328
GLASS APL		Стеклянный плафон для ландшафтных светильников APL-серии; на выбор: матовое либо прозрачное стекло	492
STAKE A		Пластиковый якорь для монтажа светильников в грунт	738
STAKE B		Пластиковый для монтажа светильников в грунт	738
STAKE C		Пластиковый усиленный якорь для монтажа светильников в грунт, для ландшафтного светильника APT TIKI	3 116
SOCKET A,B,C		Установочный цоколь MR16 GU5.3 для ландшафтных светильников, сталь и керамика	820
SOCKET D APL-STEM		Установочный цоколь G4 Bi-Pin для ландшафтных светильников APL-серии, литая латунь и керамика	1 640
UL-BASE LENS		Запасное стекло (линза) для ландшафтных светильников UL-серии	492
APL-01-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-01 DOSSI), литая латунь, диаметр 21 см	5 494
APL-02-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-02 STOSS), литая латунь, диаметр 17 см	5 494
APL-02-HAT-S		Шляпка для светильника APL-серии (APL-02-S STOSS), литая латунь, диаметр 11 см	4 428
APL-03-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-03 VASARI), литая латунь, диаметр 15 см	5 494
APL-04-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-04 MATTEO), литая латунь, диаметр 22 см	6 806

APL-06-HAT		Шляпка для светильника APL-серии (APL-06 GOYA), литая латунь, диаметр 18 см	5 412
APL-02-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-02-12 STOSS), литая латунь, диаметр 31 см	8 364
APL-04-HAT-12		Увеличенная шляпка для светильника APL-серии (APL-04-12 MATTEO), литая латунь, диаметр 31 см	9 184
TIKI TORCH		Шляпка для светильника АРТ ТІКІ, литая латунь, встроенный факел с емкостью для заливки жидкости для горения, высота 26 см, диаметр 20 см	15 252
TIKI-FIBER WICK		Запасной фитиль для факела ландшафтного светильника АРТ ТІКІ	230
C30-262J		Коннектор с диэлектрическим гелем, для соединения проводов светильников в распаечной коробке, общим сечением до 10 мм	164
C30-263J		Коннектор с диэлектрическим гелем, для соединения проводов светильников в распаечной коробке, общим сечением до 13 мм	246